


Morsetto a vite 2.5mm², 1-piano, colore beige, serie CBD

Serie	CBD
Codice	CB110
Sigla	CBD.2
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-4 mm ²
Conduttore rigido	0.5-4 mm ²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm ² – WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	690 V
Corrente max con sezione nominale	24 A
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	20 A / 25 A
Sezione (min-max)	20-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	0.6 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	400 / 630 V
Corrente Max con sezione nominale	24 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	13 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.8 Nm
Larghezza (passo)	5.5 mm
Lunghezza	40.5 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	47 / 55 / 51 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliamide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	–
Blu	CB2/PT (Ex)i (cod. CBX13)
Beige	CB2/PT (cod. CB111)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PM/20/... (cod. PM2...)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	24 A / 24 A
Ponte di parallelo sezionabile	POS/11 (cod.POS11)
Piattina di parallelo multiplo	PMP/01/45 (cod. PMP01) 45 poli
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CPM/21 (cod. CPM21) – CPX/21 (cod. CPX21)
Coperture di protezione	PRP/6 (cod. PRP06)
Diaframma separazione morsetti	DFU/1/R (cod. DU01R)
Diaframma separatori ponti	DFM/600 (cod. DF600)
Presa per spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001) – PSD/D (cod. PD004)
Tastatore di prova componibile	SDD/5 (cod. DD005)
Piastrina terminale per tastatore	SD5/PT (cod. DD501)
Barretta di schermatura	CBD/SH (cod. CB009) (1)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Targhetta antinfortunistica	TQM/02 su 4 (cod. TQM02)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



- 1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
- 2 (1) L'utilizzo della barretta per il collegamento di cavi schermati, riduce la tensione di isolamento a 200V

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CBD.2 Morsetto a vite 2.5mm²,
1-piano, colore beige, serie CBD