


Morsetto

a vite 10mm², 1-piano, colore beige, serie CBD

Serie	CBD
Codice	CB440
Sigla	CBD.10
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	10 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-16 mm ²
Conduttore rigido	0.5-16 mm ²
Conduttore con terminale - modello	10 mm ² – WP100/21
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	1000 V
Corrente max con sezione nominale	57 A
Calibro	B6
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	60 A
Sezione (min-max)	20-6 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	1.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	500 / 630 V
Corrente Max con sezione nominale	57 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	14 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	1.2 / 1.9 Nm
Larghezza (passo)	10 mm
Lunghezza	44 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	55 / 63 / 59 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	–
Blu	CB10/PT (Ex)i (cod. CBX44)
Beige	CB10/PT (cod. CB431)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PM/10/... (cod. PM10...)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	57 A / 57 A
Ponte di parallelo sezionabile	POS/44 (cod. POS44)
Piattina di parallelo multiplo	PMP/04/25 (cod. PMP04) 25 poli
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CPM/03 (cod. CPM03) – CPX/03 (cod. CPX03)
Coperture di protezione	PRP/7 (cod. PRP07)
Diaframma separazione morsetti	DFU/4/R (cod. DU04R)
Diaframma separatori ponti	DFM/700 (cod. DF700)
Presca per spina di derivazione	SDD/2 (cod. DD002) – PSD/B (cod. PD002)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Barretta di schermatura	CBD/SH (cod. CB009) (1)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Targhetta antinfortunistica	TTM/04 su 3 (cod. TTM04) – TQM/04 su 4 (cod. TQM04)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



- 1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) L'utilizzo della barretta per il collegamento di cavi schermati, riduce la tensione di isolamento a 200V

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CBD.10 Morsetto a vite 10mm², 1-piano, colore beige, serie
CBD