


Morsetto

a vite 35mm², 1-piano, colore beige, serie CBD

Serie	CBD
Codice	CB610
Sigla	CBD.35
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	35 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-35 mm ²
Conduttore rigido	0.5-50 mm ²
Conduttore con terminale - modello	35 mm ² – WP350/30
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	1000 V
Corrente max con sezione nominale	125 A
Calibro	B8
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	125 A
Sezione (min-max)	16-1 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	2.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	630 / 630 V
Corrente Max con sezione nominale	125 A
Temperatura di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	20 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	2 / 3.5 Nm
Larghezza (passo)	16 mm
Lunghezza	52 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	60 / 68 / 64 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	–
Blu	CB35/PT (Ex)i (cod. CBX63)
Beige	CB35/PT (cod. CB611)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	POF/06 (cod. POF06) – PFX/06 (cod. PFX06)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	125 A / 125 A
Ponte di parallelo sezionabile	POS/66 (cod. POS66)
Piattina di parallelo multiplo	PMP/06/16 (cod. PMP06) 16 poli
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CPM/06 (cod. CPM06) – CPX/06 (cod. CPX06)
Coperture di protezione	PRP/8 (cod. PRP08)
Diaframma separazione morsetti	DFU/5/R (cod. DU05R)
Diaframma separatori ponti	DFM/700 (cod. DF700)
Presca per spina di derivazione	SDD/2 (cod. DD002) – PSD/B (cod. PD002)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Barretta di schermatura	–
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Targhetta antinfortunistica	TUM/06 su 3 e su 4 (cod. TUM06)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CBD.35 Morsetto a vite 35mm², 1-piano, colore beige, serie
CBD