



SERRAGGIO A VITE E BULLONE CON ANELLO PROTETTORE AL FIANCO									
Modello	Materiali	Sezione nominale	Sezione massima	Sezione minima	Sezione minima	Sezione minima	Sezione minima	Sezione minima	Sezione minima
TH35-7.5	Al	7.5	10	5	5	5	5	5	5
TH35-15	Al	15	20	10	10	10	10	10	10
TH35-30	Al	30	40	20	20	20	20	20	20
TH35-45	Al	45	60	30	30	30	30	30	30
TH35-60	Al	60	80	40	40	40	40	40	40
TH35-75	Al	75	100	50	50	50	50	50	50
TH35-90	Al	90	120	60	60	60	60	60	60
TH35-105	Al	105	140	70	70	70	70	70	70
TH35-120	Al	120	160	80	80	80	80	80	80
TH35-135	Al	135	180	90	90	90	90	90	90
TH35-150	Al	150	200	100	100	100	100	100	100
TH35-165	Al	165	220	110	110	110	110	110	110
TH35-180	Al	180	240	120	120	120	120	120	120
TH35-195	Al	195	260	130	130	130	130	130	130
TH35-210	Al	210	280	140	140	140	140	140	140
TH35-225	Al	225	300	150	150	150	150	150	150
TH35-240	Al	240	320	160	160	160	160	160	160
TH35-255	Al	255	340	170	170	170	170	170	170
TH35-270	Al	270	360	180	180	180	180	180	180
TH35-285	Al	285	380	190	190	190	190	190	190
TH35-300	Al	300	400	200	200	200	200	200	200
TH35-315	Al	315	420	210	210	210	210	210	210
TH35-330	Al	330	440	220	220	220	220	220	220
TH35-345	Al	345	460	230	230	230	230	230	230
TH35-360	Al	360	480	240	240	240	240	240	240
TH35-375	Al	375	500	250	250	250	250	250	250
TH35-390	Al	390	520	260	260	260	260	260	260
TH35-405	Al	405	540	270	270	270	270	270	270
TH35-420	Al	420	560	280	280	280	280	280	280
TH35-435	Al	435	580	290	290	290	290	290	290
TH35-450	Al	450	600	300	300	300	300	300	300
TH35-465	Al	465	620	310	310	310	310	310	310
TH35-480	Al	480	640	320	320	320	320	320	320
TH35-495	Al	495	660	330	330	330	330	330	330
TH35-510	Al	510	680	340	340	340	340	340	340
TH35-525	Al	525	700	350	350	350	350	350	350
TH35-540	Al	540	720	360	360	360	360	360	360
TH35-555	Al	555	740	370	370	370	370	370	370
TH35-570	Al	570	760	380	380	380	380	380	380
TH35-585	Al	585	780	390	390	390	390	390	390
TH35-600	Al	600	800	400	400	400	400	400	400
TH35-615	Al	615	820	410	410	410	410	410	410
TH35-630	Al	630	840	420	420	420	420	420	420
TH35-645	Al	645	860	430	430	430	430	430	430
TH35-660	Al	660	880	440	440	440	440	440	440
TH35-675	Al	675	900	450	450	450	450	450	450
TH35-690	Al	690	920	460	460	460	460	460	460
TH35-705	Al	705	940	470	470	470	470	470	470
TH35-720	Al	720	960	480	480	480	480	480	480
TH35-735	Al	735	980	490	490	490	490	490	490
TH35-750	Al	750	1000	500	500	500	500	500	500
TH35-765	Al	765	1020	510	510	510	510	510	510
TH35-780	Al	780	1040	520	520	520	520	520	520
TH35-795	Al	795	1060	530	530	530	530	530	530
TH35-810	Al	810	1080	540	540	540	540	540	540
TH35-825	Al	825	1100	550	550	550	550	550	550
TH35-840	Al	840	1120	560	560	560	560	560	560
TH35-855	Al	855	1140	570	570	570	570	570	570
TH35-870	Al	870	1160	580	580	580	580	580	580
TH35-885	Al	885	1180	590	590	590	590	590	590
TH35-900	Al	900	1200	600	600	600	600	600	600
TH35-915	Al	915	1220	610	610	610	610	610	610
TH35-930	Al	930	1240	620	620	620	620	620	620
TH35-945	Al	945	1260	630	630	630	630	630	630
TH35-960	Al	960	1280	640	640	640	640	640	640
TH35-975	Al	975	1300	650	650	650	650	650	650
TH35-990	Al	990	1320	660	660	660	660	660	660
TH35-1005	Al	1005	1340	670	670	670	670	670	670
TH35-1020	Al	1020	1360	680	680	680	680	680	680
TH35-1035	Al	1035	1380	690	690	690	690	690	690
TH35-1050	Al	1050	1400	700	700	700	700	700	700
TH35-1065	Al	1065	1420	710	710	710	710	710	710
TH35-1080	Al	1080	1440	720	720	720	720	720	720
TH35-1095	Al	1095	1460	730	730	730	730	730	730
TH35-1110	Al	1110	1480	740	740	740	740	740	740
TH35-1125	Al	1125	1500	750	750	750	750	750	750
TH35-1140	Al	1140	1520	760	760	760	760	760	760
TH35-1155	Al	1155	1540	770	770	770	770	770	770
TH35-1170	Al	1170	1560	780	780	780	780	780	780
TH35-1185	Al	1185	1580	790	790	790	790	790	790
TH35-1200	Al	1200	1600	800	800	800	800	800	800
TH35-1215	Al	1215	1620	810	810	810	810	810	810
TH35-1230	Al	1230	1640	820	820	820	820	820	820
TH35-1245	Al	1245	1660	830	830	830	830	830	830
TH35-1260	Al	1260	1680	840	840	840	840	840	840
TH35-1275	Al	1275	1700	850	850	850	850	850	850
TH35-1290	Al	1290	1720	860	860	860	860	860	860
TH35-1305	Al	1305	1740	870	870	870	870	870	870
TH35-1320	Al	1320	1760	880	880	880	880	880	880
TH35-1335	Al	1335	1780	890	890	890	890	890	890
TH35-1350	Al	1350	1800	900	900	900	900	900	900
TH35-1365	Al	1365	1820	910	910	910	910	910	910
TH35-1380	Al	1380	1840	920	920	920	920	920	920
TH35-1395	Al	1395	1860	930	930	930	930	930	930
TH35-1410	Al	1410	1880	940	940	940	940	940	940
TH35-1425	Al	1425	1900	950	950	950	950	950	950
TH35-1440	Al	1440	1920	960	960	960	960	960	960
TH35-1455	Al	1455	1940	970	970	970	970	970	970
TH35-1470	Al	1470	1960	980	980	980	980	980	980
TH35-1485	Al	1485	1980	990	990	990	990	990	990
TH35-1500	Al	1500	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Morsetto a vite 2.5mm², 1-piano di terra

Serie	TE
Codice	T0910
Sigla	TE0.2
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm ² - WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	60947-7-2
Tensione max AC/DC	—
Corrente max con sezione nominale	—
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	—
Sezione (min-max)	20-14 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	5.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	—
Corrente Max con sezione nominale	24 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	12 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.8 Nm
Larghezza (passo)	5,5 mm
Lunghezza	50 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	47 / 55 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	—
Verde	TE0.2/PT (cod. T0911)
Spessore	—
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	—
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TEO.2 Morsetto
a vite 2.5mm², 1-piano di terra