


Morsetto a vite 6mm², 1-piano,
colore blu, serie CBD



Serie	CBD
Codice	CBX34
Sigla	CBD.6 (Ex)i
Codice doganale	85369010
Colore	blu
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	6 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-10 mm ²
Conduttore rigido	0.5-10 mm ²
Conduttore con terminale - modello	6 mm ² – WP60/20
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	1000 V
Corrente max con sezione nominale	41 A
Calibro	A5
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	50 A
Sezione (min-max)	20-8 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	1.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	500 / 630 V
Corrente Max con sezione nominale	41 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	14 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.8 / 1.4 Nm
Larghezza (passo)	8 mm
Lunghezza	44 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / 56 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	–
Blu	CB4/6/PT (Ex)i (cod.CBX25)
Beige	CB4/6/PT (cod. CB241)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PM/60/... (cod. PM6...)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	41 A / 41 A
Ponte di parallelo sezionabile	POS/93 (cod. POS93)
Piattina di parallelo multiplo	PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83)
Coperture di protezione	PRP/7 (cod. PRP07)
Diaframma separazione morsetti	DFU/4/R (cod. DU04R)
Diaframma separatori ponti	DFM/600 (cod. DF600)
Presca per spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001) – PSD/N (cod. PD013)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Barretta di schermatura	CBD/SH (cod. CB009) (1)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Targhetta antinfortunistica	TTM/15 su 3 (cod. TTM15) – TQM/15 su 4 (cod. TQM15)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



- 1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) L'utilizzo della barretta per il collegamento di cavi schermati, riduce la tensione di isolamento a 200V

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CBD.6(Ex)i
Morsetto a vite 6mm², 1-piano, colore blu, serie CBD