

15÷320W - 12/24Vdc - tensione costante - IP20



CARATTERISTICHE GENERALI
 Marca: JOIN; Classe isolamento: II; Dimmerabile: no; Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Frequenza: 50/60Hz

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Raffreddamento: passivo; Colore: Bianco; Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
 Temperatura di lavoro: -20/45°C

ARTICOLI CORRELATI
 Cavo Alimentazione: 23-001/20WB, 23-001WA

ARTICOLO	CORREZIONE PF	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	EAN CODE
KL200015-12	Senza PFC	200-240Vac	15W	12V	8 017443 682931
KL200015-24	Senza PFC	200-240Vac	15W	24V	8 017443 682928
KL200020-12	Senza PFC	200-240Vac	20W	12V	8 017443 683150
KL200020-24	Con PFC	200-240Vac	20W	24V	8 017443 683167
KL200030-12	Senza PFC	220-240Vac	30W	12V	8 017443 683143
KL200030-24	Senza PFC	220-240Vac	30W	24V	8 017443 683006
KL200050-12	Con PFC	220-240Vac	50W	12V	8 017443 683105
KL200050-24	Con PFC	220-240Vac	50W	24V	8 017443 683013
KL200100-24	Con PFC	200-240Vac	100W	24V	8 017443 683037
KL200150-12	Con PFC	220-240Vac	132W	12V	8 017443 683112
KL200250-12	Con PFC	200-240Vac	216W	12V	8 017443 683129
KL200320-12	Con PFC	200-240Vac	260W	12V	8 017443 683136

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLO	CORREZIONE PF	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	EAN CODE
KL200075-12	Con PFC	220-240Vac	75W	12V	8 017443 683082
KL200075-24	Con PFC	220-240Vac	75W	24V	8 017443 683020
KL200100-12	Con PFC	200-240Vac	100W	12V	8 017443 683099

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLO	CORREZIONE PF	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	EAN CODE
KL200150-24	Con PFC	220-240Vac	150W	24V	8 017443 683044

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLO	CORREZIONE PF	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	EAN CODE
KL200200-12	Con PFC	200-240Vac	180W	12V	8 017443 683723
KL200200-24	Con PFC	200-240Vac	200W	24V	8 017443 683051
KL200200-48	Con PFC	200-240Vac	200W	48V	8 017443 692404
KL200250-24	Con PFC	200-240Vac	250W	24V	8 017443 683075
KL200320-24	Con PFC	200-240Vac	320W	24V	8 017443 683068

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 15 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

75÷200W - 24Vdc - tensione costante - IP20



CARATTERISTICHE GENERALI
 Marca: JOIN; Classe isolamento: II
 Correzione PF: Con PFC; Dimmerabile: no
 Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Frequenza: 50/60Hz

Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Raffreddamento: passivo; Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
 Temperatura di lavoro: -20/40°C
 Temperatura involucro: 85°C
 Temperatura di stoccaggio: -40/85°C



ARTICOLO	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	CORRENTE D'USCITA	EAN CODE
KL210075-24	220-240Vac	75W	24V	3125mA	8 017443 688810
KL210100-24	220-240Vac	100W	24V	4160mA	8 017443 687035
KL210150-24	220-240Vac	150W	24V	6250mA	8 017443 688827
KL210200-24	220-240Vac	200W	24V	8300mA	8 017443 687022

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

100÷320W - 12-24Vdc tensione costante - IP67 - Waterproof



CARATTERISTICHE GENERALI
 Marca: JOIN; Classe isolamento: I
 Correzione PF: Con PFC; Dimmerabile: no
 Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Frequenza: 50/60Hz

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Raffreddamento: passivo; Colore: Alluminio naturale; Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
 Temperatura involucro: 90°C

ARTICOLO	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	CORRENTE D'USCITA	EAN CODE
KL375100-12	200-240Vac	100W	12V	8330mA	8 017443 692084
KL375150-12	200-240Vac	150W	12V	12500mA	8 017443 692091
KL375200-12	200-240Vac	192W	12V	16000mA	8 017443 687066
KL375200-24	200-240Vac	200W	24V	8330mA	8 017443 681699
KL375240-12	200-240Vac	216W	12V	18000mA	8 017443 687073
KL375240-24	200-240Vac	240W	24V	10000mA	8 017443 681705
KL375300-12	200-240Vac	290.4W	12V	24200mA	8 017443 687080
KL375320-24	200-240Vac	320W	24V	13300mA	8 017443 681712

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLO	TENSIONE D'INGRESSO	POTENZA	TENSIONE D'USCITA	CORRENTE D'USCITA	EAN CODE
KL375100-24	200-240Vac	100W	24V	4170mA	8 017443 681675
KL375150-24	200-240Vac	150W	24V	6250mA	8 017443 681682

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 15 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

SOLUZIONI PER ESTERNO

SOLUZIONI PER INTERNO

SORGENTI LUMINOSE

ILLUMINAZIONE LINEARE

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI